


## Monolithische Außenwandkonstruktion


### Ringankerausbildung



#### POROTON-WU-Schale

- Dämmung integriert
- Wandstärken in cm: 30,0/36,5/42,5

### Deckenaufleger



#### Deckenrandschale

- Dämmung integriert
- Für Wandstärken ab 30,0 cm
- Für Deckenhöhen in cm: 18,0/20,0/22,0

### Wandanschlüsse



#### POROTON-Anfangsziegel Planfüllziegel

- schalltechnisch optimierter Wandanschluss für Wohnungs- und Treppenraumwände
- Dämmung integriert
- Für Wandstärke 24,0 cm

### Fenster- und Türlaibung


#### mit Anschlag



#### POROTON-Anschlagschale

- Dämmung integriert
- Zur nachträglichen Vermauerung in der Laibung
- Anschlagtiefe 6,0 cm
- Für Wandstärken ab 30,0 cm

#### ohne Anschlag



#### POROTON-Laibungsziegel

- Erhältlich als Systemergänzung je Planziegelprodukt
- Sichert optimale Fensterbefestigung

### Höhenausgleich




#### POROTON-Höhenausgleich

- Erhältlich als Systemergänzung je Planziegelprodukt
- Wandstärken in cm: 30,0 und 36,5

### Fenster- und Türsturzausbildungen

#### mit Anschlag



#### POROTON-WU-Schale

- Dämmung integriert
- Anschlagtiefe 6,0 cm
- Für Wandstärke 36,5 cm


#### ohne Anschlag



#### Wärmedämmsturz

- Dämmung integriert
- Für Wandstärken 30,0 und 36,5 cm

### Rollladenkästen




#### Ziegel-Rollladenkästen

- Dämmung integriert
- Raumsseitig geschlossen → optimierte Luftdichtheit
- Für Wandstärken 30,0/36,5/42,5 cm

## Zweischaliges Ziegelverblendmauerwerk mit Kerndämmung

### Ringankerausbildung



#### POROTON-U-Schale

- Wandstärken in cm: 17,5 und 24,0

### Fenster- und Türsturz



#### Ziegel- und Normstürze


- Breiten in cm: 11,5 und 17,5 in Kombination für alle Wandstärken

#### Ziegel-Rollladenkästen

- Dämmung integriert



### Höhenausgleich



#### POROTON-Höhenausgleich

- Erhältlich als Systemergänzung je Planziegelprodukt
- Wandstärken in cm: 17,5 und 24,0 cm